

# Technische Daten Solprotec™

## Produkt

## Solprotec™



Schutzvlies für frisch verlegte Parkett-, Ton-, Keramik- und Steinböden

## Charakteristische Eigenschaften

Material

Vliesstoff aus Synthefasern  
Oberseite mit offener Schutzbeschichtung  
Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung  
OPTICOAT™ by Landolt

Farbe

hellgrün

## Technische Eigenschaften

Stärke

ca. 2.5 mm

Brandkennziffer (BKZ)

-

## Vorteile

Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)  
Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)  
Umweltfreundlich (Frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Schützt frisch verlegte Bodenbeläge und Treppen (Polstereffekt)  
Mehrere Male verwendbar (Kosteneinsparung)

## Wichtig

## Verlegung

10 cm überlappt auslegen

## Verpackung (Rollen)

Rollenlänge

50 m


Rollenbreite

100 / 200 cm

Durchmesser ca.

33 cm

## Funktion / Anwendung



Schutz gegen mechanische Einflüsse



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.