


## Technische Daten TS SILENT™

Produkt	TS Silent™ (TSS™)
	<p>Trittschalldämmmatte ohne integrierte Wasserdampfbremse (Folie) für schwimmende Parkett- und Laminatböden (Die CM-Werte müssen gemäss SIA-Normen eingehalten werden)</p>

### Charakteristische Eigenschaften

Material Kautschukbasis, oberseitig mit aufkaschierter Schutz- und Gleitschicht, rückseitig mit Vlieskaschierung

Farbe braun

### Technische Eigenschaften

Flächenbezogene Masse ca. 2400 g/m<sup>2</sup>

Stärke ca. 2.8 mm

Wärmedurchlasswiderstand R in m<sup>2</sup> K/W ca. 0.082

Trittschallverbesserungsmass  
Δ Lw = 18 dB  
Norm EN ISO 717-2

Relative Differenz der Lautheit (Gehrschall)  
in % : 27.7  
in Sone : 7.0  
Norm: IHD-W 431  
eph; Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie, DE-01217  
Dresden

### Vorteile

Hohe Reissfestigkeit, gleitfreundliche Verlegung durch aufkaschierte Schutz- und Gleitschicht / Erhöhte Verlegeleistung / Für Fussbodenheizung geeignet / Resistent gegen Mikroorganismen.  
Emissionsfrei

### Wichtig

Kann bedingt auf Spanplatten oder anderes organisches Material verlegt werden.

### Verlegung

Aufkaschierte Schutz- und Gleitschicht nach oben.

### Verpackung (Rollen)

Rollenlänge 10 m

Rollenbreite 100 cm

Durchmesser ca. 22 cm

Rollengewicht gemäss Suva Empfehlung max. 24 kg

### Funktion / Anwendung

Unter Parkett- und Laminatböden

Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.