

# TSP™ 220



**TSP™ 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke.**

Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das schnelle Verlegen von schwimmenden Parkett- und Laminatböden versehen. Das Vlies erfüllt die Norm EN ISO 717-2.

## Funktionen

- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ Schallabsorbierend
- ✓ Wasserdampfdurchlässig

## Vorteile

- ✓ Einfache Verlegung
- ✓ Schnelles Verlegen (ohne Kleber)
- ✓ Schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

## Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



## Stärken

- ✓ Lw = 20 dB
- ✓ Für Bodenheizung geeignet
- ✓ Komfortgewinn



Schalldämmend



Dauerelastisch



Bodenheizung OK



Gleitfreundlich



Wasser- und wasserdampfdurchlässig



Komfortgewinn

## Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf [www.landolt.com](http://www.landolt.com)



[www.landolt.com](http://www.landolt.com)