



Le feutre de recouvrement respirant et perméable à la vapeur.

Le Floorliner™ vapor est composé d'un feutre de recouvrement et d'un film en PE perméable à la vapeur mais qui empêche les liquides de traverser.

Il permet de couvrir et protéger les sols récemment posés tout en favorisant l'évaporation de la vapeur et des solvants. Comme tous les produits de la gamme Floorliner™, la couche antidérapante Opticoat™ assure une adhérence optimale.

Floorliner™ vapor est la garantie d'une protection optimale de vos sols récemment posés pour une reprise "sans risque" de vos travaux.

Les points forts

- ✓ Protège les surfaces récemment posées tout en permettant l'évaporation des vapeurs d'eaux ou des solvants
- ✓ Se maintient seul
- ✓ Pas de transfert sur les sols (colle ou autres substances)



Antidérapant



Imperméable



Ne peluche pas



Ultra-résistant



Sanitaire/cuisine



Respirant

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur
www.landolt.com



www.landolt.com

Fonctions

- ✓ Antidérapant, il sécurise vos chantiers
- ✓ Respirant, il permet aux solvants et à la vapeur d'eau de s'évaporer
- ✓ Imperméable, il protège les sols de tous types de liquides

Applications

- ✓ Sols carrelés récemment posés
- ✓ Sols techniques (Béton ciré...)
- ✓ Parquets récemment vitrifiés

ATTENTION : Pour les parquets vitrifiés et les sols techniques, avant de les recouvrir du Floorliner™ vapor, assurez-vous que le temps de séchage minimum préconisé par le fabricant du sol soit bien respecté et vérifiez le taux d'humidité. Pour les sols finis en béton, récemment coulés, il est préférable d'utiliser le Solprotec™.

Propriétés

- ✓ Pose et dépose facile
- ✓ Léger et facile à stocker
- ✓ Antidérapant
- ✓ Respirant du sol vers l'extérieur
- ✓ Imperméable vers le sol

Certifications et Contrôles Qualités



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° CH10392712

