

# Floorliner™ vapor P



## Le feutre de recouvrement perméable aux vapeurs, avec une face inférieure absorbante en papier.

Floorliner™ vapor P est un non-tissé de protection avec film PE offrant une perméabilité aux vapeurs optimale. Pendant les travaux, ce film protège les sols du renversement de liquides.

Il est idéal pour recouvrir et protéger les sols récemment posés. Par ailleurs, Floorliner™ vapor P permet à l'humidité remontante et aux solvants de s'évaporer. Une action qui est encore renforcée par la face inférieure en papier technique.

## Floorliner™ vapor P assure une protection optimale de vos sols et surfaces récemment posés.

**Vous aurez ainsi la meilleure garantie possible de livrer un sol en parfait état.**

### Les points forts


- ✓ Protège les surfaces récemment posées tout en permettant l'évaporation des vapeurs d'eaux ou des solvants
- ✓ Ne laisse aucune trace même lors d'une humidité résiduelle




Imperméable




Ne peluche pas



Ultra-résistant



Absorbant / perméable à la vapeur



Respirant

### Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur [www.landolt.com](http://www.landolt.com)



[www.landolt.com](http://www.landolt.com)

### Fonctions

- ✓ Absorbant
- ✓ Perméable aux vapeurs (permet l'évaporation et le séchage des solvants, de l'huile, des vernis et de la vapeur d'eau)
- ✓ Imperméable aux liquides (protège les sols de tous les types de liquides)
- ✓ Ne laisse aucune trace

### Applications

- ✓ Carrelages et pierres naturelles
- ✓ Parquets vitrifiés ou huiles
- ✓ Sols techniques
- ✓ Sols en ciment teinté et chape coulée

**ATTENTION:** Avant de poser Floorliner™ vapor P, veuillez observer les temps de séchage minimum indiqués par le fabricant (pour les surfaces posées par le client, une seule devise: dans la mesure du possible, toujours poser le non-tissé lorsque le support est praticable). Couper les chauffages au sol avant la pose.

Floorliner™ vapor P doit être posé à l'aplomb des murs. Les joints qui se chevauchent doivent être fixés avec un ruban adhésif vendu dans le commerce.

### Propriétés

- ✓ Pose et élimination aisées
- ✓ Stockage peu encombrant (palettisé)
- ✓ Découpe sans effort (avec un couteau à non-tissé)
- ✓ Bonne capacité d'absorption
- ✓ Perméabilité aux vapeurs
- ✓ Imperméable aux liquides

### Certifications et Contrôles Qualités



Demande de brevet en cours

LANDOLT