

Floorliner™ FR



Stärken

- ✓ Erfüllt internationale Brandschutzanforderungen im Schiffsbau
- ✓ Erfüllt europäische Brandschutzanforderungen im baulichen Brandschutz
- ✓ Verrutscht nicht dank Opticoat™-Haftbeschichtung



Haftend auf Untergrund



Undurchlässig



Fusselt nicht



Extrarobust



Bad/Küche



Feuerresistent

Für weitere Informationen:

Beachten Sie das Datenblatt auf
www.landolt.com



www.landolt.com

Das schwer brennbare Schutz- und Abdeckvlies.

Das Schutzvlies Floorliner™ FR ist für spezielle Anwendung mit flammenhemmender Funktion.

Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet.

Mit Floorliner™ FR verbinden Sie einen wirksamen Schutz der Böden mit der Erfüllung strengster Vorschriften.

Funktionen

- ✓ Schwer brennbar
- ✓ Rutschfest, für sichere Baustellen
- ✓ Undurchlässig, schützt Böden vor Flüssigkeiten jeder Art

Anwendungen

- ✓ Auf Böden jeder Art mit Ausnahme von frisch verlegten oder porösen Böden
- ✓ Im Schiffsbau, z.B. bei Wertzeiten
- ✓ Für den baulichen Brandschutz

Eigenschaften

- ✓ Einfache Verlegung und Entsorgung
- ✓ Wirtschaftliche Lagerung (palettisiert)
- ✓ Haftet auf Untergrund

Zertifizierungen und Qualitätskontrollen



Brandkennziffer
Bfl s1/DIN 13501-1