

# TSP™ 220



**Le TSP™ 220 est un non-tissé d'une épaisseur de 3 mm spécialement conçu pour absorber les bruits d'impact et isoler phoniquement vos sols.**

Sa surface supérieure est recouverte d'un enduit glissant. Il répond à la norme EN ISO 717-2 (amélioration de l'isolation phonique).

## Les points forts

- ✓ Lw=20 dB (indice d'amélioration de l'isolation acoustique)
- ✓ Compatible chauffage au sol
- ✓ Utilisable sur tous types de sols durs
- ✓ Facile à mettre en oeuvre
- ✓ Découpe aisée
- ✓ Confort accru



Insonorisant



Elasticité permanente



Compatible chauffage au sol



Traité anti-accroche



Perméable à l'eau et à la vapeur



Plus de confort

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur [www.landolt.com](http://www.landolt.com)



[www.landolt.com](http://www.landolt.com)

## Fonctions

- ✓ Absorption des bruits d'impact
- ✓ Isolation acoustique
- ✓ Perméable à l'eau et à la vapeur

## Avantages

- ✓ Facile à poser
- ✓ Pose rapide (pas besoin d'adhésif)
- ✓ Facilite la pose des parquets et stratifiés flottants grâce à son enduit glissant permettant la pose des parquets à fond bois et stratifiés à fond bois flottants.

## Certifications et Contrôles Qualités

